

ADCEM[®], ADCEM PR[®]

Domieszka przeciwskurczowa do płynnych podkładów podłogowych na bazie cementu

Opis produktu

ADCEM i ADCEM PR to proszkowe dodatki kontrolujące skurcz oraz właściwości reologiczne mieszanek przeznaczonych do produkcji samopoziomujących podkładów podłogowych na bazie cementu.

Przeznaczenie

W zależności od właściwości lokalnych surowców oraz końcowego składu mieszanki, podkłady podłogowe możemy klasyfikować w przedziale C16F3, C20F4 i C25F5.

Właściwości

Zastosowanie ADCEM lub ADCEM PR w projekcie składu mieszanki samorozlewnych podkładów podłogowych gwarantuje:

- Zminimalizowanie skurczu
- Eliminacja ryzyka podwijania się rogów posadzek, tzw. „curlingu”
- Ograniczenie bleedingu
- Zwiększenie szybkości podawania i układania
- Wydłużenie czasu przerobu
- Stabilność parametrów

Charakterystyka:

- Postać: biały proszek
- Gęstość nasypowa: 1,2
- pH >12
- Zawartość substancji stałych: 100%
- Okres przydatności: 6 miesięcy w oryginalnym opakowaniu/ 12 miesięcy w wodoodpornym silosie.
Chronić przed wilgocią.

Pakowanie:

Worki: 15kg, 11,25kg i 22,5kg

Big bag: 1.200 kg

Cysterna: 25.000 kg

Dozowania:

W zależności od składu mieszanki oraz projektowanej klasy podkładu podłogowego zalecane dozowanie w przedziale 20,0-30,0 kg/m³

Sposób użycia

ADCEM i ADCEM PR należy dodawać w trakcie produkcji mieszanki na wytwórni betonu towarowego do kosza zasypowego z kruszywem lub bezpośrednio do mieszalnika.

Warunki transportu i przechowywania

W zamkniętym pomieszczeniu osłoniętym od słońca i w temp. od 5°C do 35°C

Bezpieczeństwo stosowania / środki ostrożności

Zgodnie z Rozporządzeniem CLP (WE) 1272/2008 produkt jest klasyfikowany jako szkodliwy. Kontakt środka ze skórą i oczami może powodować podrażnienia. Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Szczegółowe informacje z zakresu higieny i bezpieczeństwa zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu dostępnej na żądanie.